

Koramic

Jura Nova tuile à onde douce



Harmonieuse et contemporaine

Jura Nova tuile à onde douce

Jura Nova est facile à poser grâce à son pureau variable de 335 à 390 mm. Elle est également économique, 10 tuiles seulement sont nécessaires au m². Idéale pour les toitures à faible pente. Sa ligne épurée, sa finition très lisse conviennent parfaitement aux constructions traditionnelles ou contemporaines.

Tuile à emboîtement grand moule à pureau variable.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



Les produit

- > Esthétique lisse
- > Pureau variable de 5,5 cm pour s'adapter aux rampants
- > Certifiée en faibles pentes
- > Accessoires de rives adaptés à toutes les régions
- > Deux trous de clouage pour une fixation facile
- > Emboîtements profonds, gage d'étanchéité

Pose à joints droits

Lattage maxi	390 mm
Lattage mini	335 mm
Largeur utile moyenne	263 mm
Longueur totale	471 mm
Largeur totale	306 mm
Quantité au m ² (lattage maxi)	10
Classe de relief/certification closoir	G1
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 4,25 kg
Quantité par palette	240 (~24 m²)
Poids brut par palette	± 1055 kg

Les caractéristiques certifiées par la marque  Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Les tuiles certifiées NF fp ont l'aptitude à être utilisées sur des couvertures à Faibles Pentes. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF. Produits siliconés. *

* Siliconés : terme générique définissant l'ensemble des produits hydrofugés. **La gamme Jura Nova ne contient pas de silicone.** Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.



AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex


**Conforme pour une utilisation
en faibles pentes**



Rouge



Nuagé



Brun foncé




Ardoisé




Anthracite

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.


Tuile Jura Nova et accessoires disponibles




BJUN 0000
Tuile



BJUN 7080
Tuile à rabat G
(2,6 à 3,0 au ml)




BJUN 7090
Tuile à rabat D
(2,6 à 3,0 au ml)




MOPT 7060  
Rive individuelle G
commune Optima
et Méga S
(2,6 à 3,0 au ml)




MOPT 7070  
Rive individuelle D
commune Optima
et Méga S
(2,6 à 3,0 au ml)




BJUN 8030
Tuile 3/4
(2,6 à 3,0 au ml)




B000 1000 
Faîtière-arêtier
1/2 ronde Seltz
(2,5 au ml)




B000 1040 
Écusson de faîtière
1/2 ronde Seltz




B000 1060 
About arêtier
1/2 rond Seltz




B000 1001 
Faîtière-arêtier
1/2 ronde ventilée
Seltz n°2
(2,5 au ml - 90 cm²/ml)




B000 1041 
Fronton pour
faîtière 1/2 ronde
Seltz n°2




B000 1061 
About arêtier
1/2 rond Seltz n°2




B000 2200 
Faîtière d'abergement
Shed
(2,4 au ml)




B000 2240 
Écusson de faîtière
d'abergement Shed




B000 5000 
Rencontre 3D
à emboîtement
faîtière-arêtier 1/2 ronde
Seltz



B000 5330  
Rencontre 3D
base poinçon faîtières
1/2 rondes



B000 5335  
Rencontre 3D base
poinçon Élégante
faîtières 1/2 rondes




M000 5610  
Rencontre 4D
base poinçon




M000 5960  
Poinçon
aiguille H57



M000 5900  
Poinçon
coupole H41




BJUN 8640
Tuile chatière
(0,07 pc / m² projeté) ♦



BJUN 8729
Kit tuile à douille
Ø 150 mm
+ Ventex
(Conforme au DTU
et RE 2020 VMC)


Type de pose

Cotations sur rampant



Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé. Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

Rive : pose avec rabats



Rive : pose avec rives individuelles (modèle Optima)




Tableau des pentes


(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN																		
Situation du site	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale											
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3									
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.									
Protégé et Normal	25	14,00	27	15,10	30	16,70	28	15,60	32	17,70	36	19,80	32	17,70	35	19,30	40	21,80
Exposé	33	18,30	37	20,30	40	21,80	35	19,30	39	21,30	43	23,30	42	22,80	45	24,20	50	26,50

AVEC ÉCRAN												
Situation du site*	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale			Rampants supérieures à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale			Rampants supérieures à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale					
	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*	Zone 1*	Zone 2*	Zone 3*			
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	
Protégé	19	10,80	21	11,90	23	13,00	22	12,40	24	13,50	26	14,60
Normal	21	11,90	23	13,00	26	14,60	24	13,50	27	15,10	31	17,20
Exposé	28	15,60	32	17,70	34	18,80	30	16,70	33	18,30	37	20,30

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Zones climatiques



Nos réalisations




Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates**, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo 18,5 x 31, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Elfino, Ultima TFP®, Prima ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lisséa, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, **Jura Nova**, JPV 2, Alegria, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques



NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S

8 rue du canal – CS 30002

67204 Achenheim

Tél. 03 90 64 64 64

Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur **wienerberger.fr**

