

GAMME LES ESSENTIELS

Rockcomble Flex

Panneau avec bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces entre chevrons.



Les avantages pour l'installateur

- 1^{ère} couche, neuf et rénovation : 2 largeurs qui s'adaptent parfaitement aux espaces entre chevrons.
En rénovation de couverture : isolation mono couche
- Moins de découpes et gain de temps à la pose
- Bord flexible qui offre une grande facilité de pose

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Haute performance thermique ($\lambda 33$) : évite les déperditions d'énergie et retarde les pics de chaleur en été
- Résiste à l'eau et perméable à la vapeur : l'humidité s'évapore vers l'extérieur, un intérieur sain
- Contribue à la sécurité incendie de l'habitation

Rockcomble Flex $\lambda 33$ - 60 / 80 mm

Rockplus Premium $\lambda 32$ - 200 mm

R = 8,05 / R = 8,65

Déphasage 10,4 h - 11,0 h

Rockcomble Flex $\lambda 33$ - 60 / 80 mm

Rockcomble $\lambda 35$ - 210 mm

R = 7,80 / R = 8,40

Déphasage 8,6 h - 9,2 h

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Masse volumique nominale (kg/m³)	50
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	365* et 565*
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

* La largeur 365 mm convient à des écarts entre chevrons de 315 à 355 mm.
La largeur 565 mm convient à des écarts entre chevrons de 515 à 555 mm.

Diplômes

ACERMI	KEYMARK	DoP
14/015/937	008-SDG5-937	CPR-DoP-FR-083



Installation double couche avec Rockplus Premium ou Rockcomble



Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m²/colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m²/palette	Camion tautliner m³/chargement (19 palettes)	Code EAN
346900	1350 x 365 x 60	1,80	10	4,93	14	140	68,99	1 310,72	3 53731 1043831
346901	1350 x 365 x 80	2,40	7	3,45	14	98	48,29	917,50	3 53731 1043848
346902	1350 x 565 x 60	1,80	6	4,58	12	72	54,92	1 043,44	3 53731 1032637
346903	1350 x 565 x 80	2,40	5	3,81	12	60	45,77	869,54	3 53731 1032644
346904	1350 x 565 x 100	3,00	4	3,05	12	48	36,61	695,63	3 53731 1032651
346905	1350 x 565 x 120	3,60	3	2,29	12	36	27,46	521,72	3 53731 1032675
346906	1350 x 565 x 140	4,20	3	2,29	12	36	27,46	521,72	3 53731 1032699

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

Valeurs de déphasage calculées avec un plâtre BA13 coté intérieur avec logiciel Ubakus, Janvier 2024.