



© FG + SG Architectural Photography



binderholz **PANNEAU 3 / 5 PLIS EN BOIS MASSIF** ☐

AGENCEMENT INTÉRIEUR, FABRICATION DE MOBILIER

Le panneau 3 et 5 plis en bois massif pour l'agencement intérieur de grande qualité et pour la fabrication de mobilier. Il réunit toutes les conditions pour une mise en oeuvre facile et réussie, répondant à toutes les exigences visuelles et techniques. Le tri optique automatisé des lamelles assure un bel aspect homogène de la surface et réduit le risque de fissures. En raison du collage écologique, le panneau conserve toutes les propriétés naturelles du bois et gagne en stabilité grâce à l'épaisseur des plis extérieurs.

Gamme de produits et d'essences	
Épicéa Épaisseurs	Panneau 3 plis 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm
Formats	1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglas, mélèze, pin Épaisseurs	Panneau 3 plis 19, 22, 27, 40 mm
Formats	2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
Pin cembro, sapin blanc Épaisseur	Panneau 3 plis 19 mm
Format	2.050 x 2.500 - 5.000 mm Longueur selon la disponibilité de la matière première
Épicéa Épaisseurs	Panneau 5 plis 35, 42, 50, 52 mm
Format	2.050 x 5.000 mm

Données techniques	
Collage	DIN 68705 Partie 2 AW100, ÖNORM B3022 Type VF
Certification CE	EPH Dresde, selon EN 13986 SWP/2 L3/L5
Largeur des lamelles	env. 110 - 140 mm
Classification des choix	selon EN 13017-1
Choix des plis extérieurs	0, A, B, C+
Surface	Poncée sur les 2 faces K 80
Taux d'humidité du bois	env. 7 - 8% départ usine

* Pas en 12 mm

Autres épaisseurs, formats et choix sur demande

Possibilité de découpes

binderholz **PANNEAU DE CONSTRUCTION 3 / 5 PLIS**

CONSTRUCTION EN BOIS

Le panneau de construction 3 ou 5 plis a été conçu tout spécialement pour le revêtement de surfaces importantes, tant en milieu extérieur abrité qu'en intérieur. La conception technique et le collage confèrent au matériau bois d'excellentes propriétés en termes de résistance à la flexion comme aux intempéries.

Gamme de produits et d'essences	
Épicéa Épaisseurs	Panneau 3 plis 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm
Formats	1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglas, mélèze, pin Épaisseurs	Panneau 3 plis 19, 22, 27, 40 mm
Formats	2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
Épicéa Épaisseurs	Panneau 5 plis 35, 42, 50, 52 mm
Format	2.050 x 5.000 mm

Données techniques	
Collage	DIN 68705 Partie 2 AW100, ÖNORM B3022 Type VF
Certification CE	EPH Dresde, selon EN 13986 SWP/2 und SWP/3 L3/L5
Largeur des lamelles	env. 110 - 140 mm
Classification des choix	selon EN 13017-1
Choix des plis extérieurs	B, C+, C (surface non réparée)
Surface	Poncée sur les 2 faces K 80
Taux d'humidité du bois	env. 9 - 10% départ usine

* Pas en 12 mm

Autres épaisseurs, formats et choix sur demande

Possibilité de découpes



binderholz **PANNEAU 1 PLI EN BOIS MASSIF**

Dans l'aménagement intérieur de haute qualité et la fabrication de mobilier, l'utilisation de panneaux en bois massif comme alternative aux autres matériaux bois ne cesse de se développer. Des lamelles triées rigoureusement assurent un bel aspect harmonieux du panneau et limitent la formation de fissures au maximum.


Grâce au collage respectueux de l'environnement, le panneau conserve toutes les propriétés naturelles du bois et gagne en stabilité.

Données techniques	
Essences	Épicéa, pin*
Collage	DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 Type VF
Certification CE	EN 13986 SWP/2 L1
Format	1.220 x 5.000 mm
Épaisseurs	14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 42, 50, 52, 60 mm
Largeur des lamelles	42 mm, lamelles continues
Classification des choix	ÖNORM B3021, EN 13017-1
Choix Aménagement intérieur Construction	A B
Surface	Poncée sur les 2 faces K 80
Taux d'humidité du bois	10% départ usine

* Épaisseurs sur demande

binderholz **DALLE D'AGENCEMENT EN PANNEAU MASSIF 3 PLIS**

Panneau d'agencement 3 plis en bois massif sous forme de dalle avec rainure et languette coniques et micro-chanfrein sur les quatre chants pour l'utilisation en intérieur et pour la construction en bois.



Téléchargement
Dalle d'aménagement

binderholz **DALLE DE TOITURE EN PANNEAU MASSIF 3 PLIS**

Panneau 3 plis en bois massif en choix non visible pour la sous-construction de toitures sous forme de dalle. Le petit format et le profil de rainure et languette coniques facilitent la manipulation et la pose sur chantier considérablement.

binderholz **PANNEAUX & TRAITEMENTS SPÉCIAUX**

Des panneaux 3 plis fabriqués avec des essences spéciales ainsi que de différents traitements de chants et de surfaces complètent la gamme de panneaux massifs de binderholz.

binderholz 

Binderholz GmbH · Usine de panneaux en bois massif
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com



Téléchargement